

Kiilto tvirtinimo juosta



Pluoštinė juosta kampams sutvirtinti ir izoliuoti. Naudojama kartu su „Kiilto“ hidroizoliacijos membranomis.



PANAUDOJIMO SRITIS

Skirta izoliuoti kampus, jungtis ir medžiagų sandūras. Naudojama kartu su „Kiilto“ hidroizoliacijos membranomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sienos:

Jei reikia, nušlifaukite ir (arba) išlyginkite nelygius pagrindus „Kiilto“ cementiniais sienų lyginimo mišiniais. Gruntuokite sausus sienų paviršius prieš hidroizoliuodami su Kiilto gruntu, skirtu prieš hidroizoliaciją, kaip nurodyta instrukcijose.

Visada sumaišykite hidroizoliacinę membraną prieš naudojimą. Naudokite „Kiilto“ hidroizoliacinę membraną ant sienų vertikaliuose kampuose, ant varžtų galvučių, statybinių plokščių ir kitų pagrindo medžiagų jungčių bei sujungimų. Tada pridėkite „Kiilto Nurkkavahvikenauha“ juostą (plotis kampuose 10 cm / 20 cm ir į sujungimus 10 cm) ir įspauskite juostą į šviežią hidroizoliacinę membraną užtikrindami, kad ji pilnai sudrėkinta.

Grindys:

Jei reikia, nušlifaukite ir (arba) išlyginkite nelygius paviršius „Kiilto“ lyginimo mišiniais. Gruntuokite sausus grindų paviršius prieš hidroizoliuodami su Kiilto gruntu, skirtu prieš hidroizoliaciją, kaip nurodyta instrukcijose.

Visada sumaišykite hidroizoliacinę membraną prieš naudojimą. Tepkite horizontaliuose kampuose ir vamzdžių įvaduose, bei spauskite „Kiilto Nurkkavahvikenauha“ juostą ant šviežios hidroizoliacinės membranos bei užtikrinkite, kad ji pilnai sudrėkinta.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	< 90 % RH
SLUOKSNIO STORIS	Apytikr. 0,3 mm
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+15-25 °C
DARBINĖS SĄLYGOS	Atkreipkite dėmesį, kad konstrukcijoms gali būti reikalaujama žemesnė betono drėgmė nei hidroizoliacinei membranai.
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	40 g/m ²
RIŠIKLIO RŪŠIS	Polipropilenas
SPALVOS	Balta
PAKUOTĖS DYDŽIAI	25 cm x 10 cm 25 cm x 20 cm
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarius, sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.